

LOGIKA 2 TRIO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Applicazioni	Illuminazione stradale e urbana.
Gruppo ottico	STE-M/S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale extraurbana. STU-M/S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e ciclopeditonale. S05: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e aree verdi. STW: Ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe e urbane e extraurbane, specifica per asfalti bagnati. Temperatura di colore: 4000K (3000K in opzione) CRI ≥ 70 Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP Efficienza sorgente LED: 168 lm/W @ 525mA, Tj=85°C, 4000K
Classe di isolamento	II, I
Grado di protezione	IP66 IK08 totale
Inclinazione	0°
Montaggio	Installazione su bracci serie MT, AD/L2, TP (testa-palo Ø60mm)
Cablaggio	Piastra cablaggio rimovibile in campo.
Moduli LED	Gruppo ottico rimovibile in campo
Dimensioni e peso	Vedere disegno - 11 kg
Superficie esposta	Laterale: 0.08m ² – Pianta: 0.21m ²
Temp. di esercizio	-40°C / +35°C
Temp. di stoccaggio	-40°C / +80°C
Norme di riferimento	EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



CARATTERISTICHE ELETTRICHE



Alimentazione	220÷240V 50/60Hz
Fattore di potenza	>0,9 (a pieno carico)
Sezionatore	Incluso, con ferma cavo integrato
Connessione rete	Per cavi sezione max. 4mm ²
Protez. sovratensioni	Fino a 10kV Con SPD (in opzione) 10kV / 10kV CM/DM
SPD (in opzione)	10kV-10kA, type II, completo di LED di segnalazione e termofusibile per disconnessione del carico a fine vita.
Sistema di controllo (opzioni)	F: Fisso non dimmerabile. DA: Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con profilo di default. DAC: Profilo DA custom. FLC: Flusso luminoso costante. DALI: Interfaccia di dimmerazione digitale DALI.
Vita gruppo ottico (Tq=25°C, 700mA)	>100.000hr L90B10 >100.000hr L90, TM-21

MATERIALI

Attacco	Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri.
Telaio e Copertura	
Dissipatore	Alluminio estruso
Gancio di chiusura	Alluminio estruso con molla in acciaio inox.
Gruppo ottico	Alluminio 99,85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99,95%. (Alluminio classe A+ DIN EN 16268)
Schermo	Vetro piano temperato sp. 4mm elevata trasparenza.
Pressacavo	Plastico M20x1.5 - IP68
Guarnizione	EPDM
Colore	Grafite - Cod. 01

logika

Profilo DA



Ottica STU-M

Tutti i dati fotometrici pubblicati sono stati rilevati in conformità alle norme UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08





APPARECCHIO	OTTICA	FLUSSO APPARECCHIO* (Tq=25°C, 4000K, lm)	POTENZA APPARECCHIO* (Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC, W)	EFFICIENZA APPARECCHIO (Tq=25°C, lm/W)	FLUSSO NOMINALE LED* (Tj=85°C, 4000K, lm)	POTENZA NOMINALE LED* (Tj=85°C, W)
LOGIKA 2 0F2H1 4.5-1M	S05 STU-M STU-S	1840	16	115	2184	13
LOGIKA 2 0F2H1 4.5-2M		3620	30.5	118	4368	26
LOGIKA 2 0F2H1 4.5-3M		5420	44	123	6552	39
LOGIKA 2 0F2H1 4.5-4M		7010	57	122	8736	52
LOGIKA 2 0F2H1 4.7-1M	S05 STU-M STU-S	2370	21.5	110	2765	18
LOGIKA 2 0F2H1 4.7-2M		4630	40	115	5530	36
LOGIKA 2 0F2H1 4.7-3M		6890	58	118	8295	54
LOGIKA 2 0F2H1 4.7-4M		8810	76	115	11060	72
LOGIKA 2 0F3 4.5-1M	STE-M STE-S STW	2560	21.5	119	2950	17
LOGIKA 2 0F3 4.5-2M		5060	39	129	5900	34
LOGIKA 2 0F3 4.5-3M		7340	57	128	8850	51
LOGIKA 2 0F3 4.5-4M		9750	76	128	11800	68
LOGIKA 2 0F3 4.7-1M	STE-M STE-S STW	3200	28	114	3735	24
LOGIKA 2 0F3 4.7-2M		6400	52	123	7470	48
LOGIKA 2 0F3 4.7-3M		9230	76	121	11205	72
LOGIKA 2 0F3 4.7-4M		12300	102	120	14940	96

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio.

*FLUSSO NOMINALE LED / POTENZA NOMINALE LED: Dati nominali estrapolati da datasheet costruttore LED.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: +/-7%. Tolleranza su potenza: +/-5%.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.



APPARECCHIO	OTTICA	FLUSSO APPARECCHIO* (Tq=25°C, 3000K, lm)	POTENZA APPARECCHIO* (Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC, W)	EFFICIENZA APPARECCHIO (Tq=25°C, lm/W)	FLUSSO NOMINALE LED* (Tj=85°C, 3000K, lm)	POTENZA NOMINALE LED* (Tj=85°C, W)
LOGIKA 2 0F2H1 3.5-1M	S05 STU-M STU-S	1720	16	107	1990	13
LOGIKA 2 0F2H1 3.5-2M		3360	30.5	110	3980	26
LOGIKA 2 0F2H1 3.5-3M		5040	44	114	5970	39
LOGIKA 2 0F2H1 3.5-4M		6520	57	114	7960	52
LOGIKA 2 0F2H1 3.7-1M	S05 STU-M STU-S	2210	21.5	102	2520	18
LOGIKA 2 0F2H1 3.7-2M		4300	40	107	5040	36
LOGIKA 2 0F2H1 3.7-3M		6410	58	110	7560	54
LOGIKA 2 0F2H1 3.7-4M		8190	76	107	10080	72
LOGIKA 2 0F3 3.5-1M	STE-M STE-S STW	2380	21.5	110	2701	17
LOGIKA 2 0F3 3.5-2M		4700	39	120	5402	34
LOGIKA 2 0F3 3.5-3M		6830	57	119	8103	51
LOGIKA 2 0F3 3.5-4M		9070	76	119	10804	68
LOGIKA 2 0F3 3.7-1M	STE-M STE-S STW	2980	28	106	3420	24
LOGIKA 2 0F3 3.7-2M		5950	52	114	6840	48
LOGIKA 2 0F3 3.7-3M		8580	76	112	10260	72
LOGIKA 2 0F3 3.7-4M		11440	102	112	13680	96

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio.

*FLUSSO NOMINALE LED / POTENZA NOMINALE LED: Dati nominali estrapolati da datasheet costruttore LED.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: +/-7%. Tolleranza su potenza: +/-5%.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.