



I-TRON 2

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Applicazioni	illuminazione stradale.
Gruppo ottico	STE-M/S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale extraurbana. STU-M/S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e ciclopedonale. STW: Ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe urbane ed extraurbane, specifica per asfalti bagnati. SV: Ottica asimmetrica per illuminazione di svincoli autostradali o strade urbane molto strette. S05/S07: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e aree verdi. STA: Ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe urbane e ciclopedonale. OP-DX/SX: Ottica asimmetrica per attraversamenti pedonali. Temperatura di colore: 4000K, 3000K, 2700K, 2200K (altre in opzione) CRI≥70 LOR= 100%, DLOR= 100%, ULOR= 0% Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP Efficienza sorgente LED: 185 lm/W @ 140mA, Tj=85°C, 4000K
Classe di isolamento	II, I
Grado di protezione	IP66/IP67 IK09 totale
Dimensioni	Vedere disegno
Peso	max 13 kg
Superficie esposta	Laterale: 0.06m ² – Pianta: 0.28 m ² SCx 0.059 m ²
Montaggio	Braccio: Ø33mm + Ø60mm Ø60mm + Ø76mm (in opzione) Testa palo: Ø42mm + Ø60mm Ø60mm + Ø76mm (in opzione)
Inclinazione	Testa palo: -10°/+25° (step di 5°) Braccio: -25°/+10° (step di 5°)
Moduli LED	Gruppo ottico rimovibile.
Cablaggio	Apertura vano cablaggio senza utensili, integrato nell'apparecchio, separato dal gruppo ottico. Cablaggio rimovibile. Piastra cablaggio estraibile opzionale.
Temp. di esercizio	-40°C / +55°C
Temp. di stoccaggio	-40°C / +80°C
Norme di riferimento	EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, PD EPRS 003 / EN 62722-2-1 2016 EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220+240V 50/60Hz (Tolleranza standard ±10%. Altri voltaggi e tolleranze su richiesta)
Fattore di potenza	>0,95 (a pieno carico, F, DA, DAC)
Connessione rete	Morsettiera per cavi sezione max. 4mm ²
Protez. sovratensioni	Fino a 12kV Con SPD: CL.II: 10kV / 10kV CM/DM CL.I: 12kV / 10kV CM/DM Senza SPD: CL.II: 10kV / 6kV CM/DM CL.I: 10kV / 6kV CM/DM
SPD (in opzione)	12kV-10kA, type 2+3, completo di LED di segnalazione e termofusibile per disconnessione del carico a fine vita.
Sistema di controllo (opzioni)	F: Fisso non dimmerabile. DA: Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con profilo di default. DAC: Profilo DA custom. FLC: Flusso luminoso costante. DALI: Interfaccia di dimmerazione digitale DALI. NEMA: Presa 7 pin (ANSI C136.41). ZHAGA: Presa 4 pin (ZHAGA Book 18).
Vita gruppo ottico (Tq=25°C)	>100.000hr L90B10 >100.000hr L90, TM-21

MATERIALI

Attacco	Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri.
Telaio	
Copertura	
Gancio di chiusura	Alluminio estruso con molla in acciaio inox.
Gruppo ottico	Alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto 99.95%. Alluminio classe A+ (DIN EN 16268)
Schermo	Vetro piano temperato sp. 5mm elevata trasparenza.
Pressacavo	Plastico M20x1.5 - IP68
Guarnizione	Poliuretanicca senza punti di giunzione.
Colore	Grafite - Cod. 01



APPARECCHIO	OTTICA	CORRENTE LED (mA)	FLUSSO APPARECCHIO* (Tq=25°C, 4000K, lm)	POTENZA APPARECCHIO* (Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC, W)	EFFICIENZA APPARECCHIO (Tq=25°C, lm/W)	FLUSSO NOMINALE LED* (Tj=85°C, 4000K, lm)	POTENZA NOMINALE LED* (Tj=85°C, W)	
I-TRON 2 5P5 7040.060-7M	STE-M STU-M STW SV	60	12500	74.4	168	12928	65.8	
I-TRON 2 5P5 7040.060-8M			14310	86.5	165.4	14775	75.2	
I-TRON 2 5P5 7040.060-9M			16080	95.9	167.6	16622	84.6	
I-TRON 2 5P5 7040.060-10M			17860	107	166.9	18468	94	
I-TRON 2 5P5 7040.060-11M			19640	120	163.6	20315	103	
I-TRON 2 5P5 7040.060-12M			21420	131	163.5	22162	113	
I-TRON 2 5P5 7040.100-7M		100	20320	125	162.5	21161	112	
I-TRON 2 5P5 7040.100-8M			23220	142	163.5	24184	128	
I-TRON 2 5P5 7040.100-9M			26100	160	163.1	27207	144	
I-TRON 2 5P5 7040.100-10M			28980	178	162.8	30230	160	
I-TRON 2 5P5 7040.100-11M			31850	199	160	33253	176	
I-TRON 2 5P5 7040.100-12M			34680	217	159.8	36276	191	
I-TRON 2 5P5 7040.140-7M		140	27710	177	156.5	29047	159	
I-TRON 2 5P5 7040.140-8M			31560	200	157.8	33197	181	
I-TRON 2 5P5 7040.140-9M			35450	229	154.8	37346	204	
I-TRON 2 5P5 7040.140-10M			39240	254	154.4	41496	227	
I-TRON 2 5P5 7040.140-11M			43080	281	153.3	45645	249	
I-TRON 2 5P5 7040.140-12M			46830	306	153	49795	272	
I-TRON 2 5P5 7040.060-7M		S05 S07 STA STE-S STU-S	60	12220	74.4	164.2	12928	65.8
I-TRON 2 5P5 7040.060-8M				13990	86.5	161.7	14775	75.2
I-TRON 2 5P5 7040.060-9M				15720	95.9	163.9	16622	84.6
I-TRON 2 5P5 7040.060-10M				17470	107	163.2	18468	94
I-TRON 2 5P5 7040.060-11M				19200	120	160	20315	103
I-TRON 2 5P5 7040.060-12M				20940	131	159.8	22162	113
I-TRON 2 5P5 7040.100-7M	100		19870	125	158.9	21161	112	
I-TRON 2 5P5 7040.100-8M			22700	142	159.8	24184	128	
I-TRON 2 5P5 7040.100-9M			25520	160	159.5	27207	144	
I-TRON 2 5P5 7040.100-10M			28340	178	159.2	30230	160	
I-TRON 2 5P5 7040.100-11M			31140	199	156.4	33253	176	
I-TRON 2 5P5 7040.100-12M			33910	217	156.2	36276	191	
I-TRON 2 5P5 7040.140-7M	140		27090	177	153	29047	159	
I-TRON 2 5P5 7040.140-8M			30860	200	154.3	33197	181	
I-TRON 2 5P5 7040.140-9M			34660	229	151.3	37346	204	
I-TRON 2 5P5 7040.140-10M			38370	254	151	41496	227	
I-TRON 2 5P5 7040.140-11M			42130	281	149.9	45645	249	
I-TRON 2 5P5 7040.140-12M			45780	306	149.6	49795	272	

APPARECCHIO	OTTICA	CORRENTE LED (mA)	FLUSSO APPARECCHIO* (Tq=25°C, 4000K, lm)	POTENZA APPARECCHIO* (Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC, W)	EFFICIENZA APPARECCHIO (Tq=25°C, lm/W)	FLUSSO NOMINALE LED* (Tj=85°C, 4000K, lm)	POTENZA NOMINALE LED* (Tj=85°C, W)		
I-TRON 2 5P5 7040.060-5M		60	8650	53.4	161	9234	47		
I-TRON 2 5P5 7040.060-6M			10380	63.9	162	11081	56.4		
I-TRON 2 5P5 7040.060-7M			12080	74.4	162	12928	65.8		
I-TRON 2 5P5 7040.060-8M			13820	86.5	159	14775	75.2		
I-TRON 2 5P5 7040.060-9M			15540	95.9	162	16622	84.6		
I-TRON 2 5P5 7040.060-10M			17270	107	161	18468	94		
I-TRON 2 5P5 7040.060-11M			18990	120	158	20315	103		
I-TRON 2 5P5 7040.060-12M			20700	131	158	22162	113		
I-TRON 2 5P5 7040.100-5M			OP-DX OP-SX	100	13990	88.6	157	15115	79.8
I-TRON 2 5P5 7040.100-6M					16770	106	158	18138	95.7
I-TRON 2 5P5 7040.100-7M					19640	125	157	21161	112
I-TRON 2 5P5 7040.100-8M					22440	142	158	24184	128
I-TRON 2 5P5 7040.100-9M	25230	160			157	27207	144		
I-TRON 2 5P5 7040.100-10M	28020	178			157	30230	160		
I-TRON 2 5P5 7040.100-11M	30790	199			154	33253	176		
I-TRON 2 5P5 7040.100-12M	33520	217			154	36276	191		
I-TRON 2 5P5 7040.140-5M	140	140			18970	125	151	20748	113
I-TRON 2 5P5 7040.140-6M					22680	150	151	24897	136
I-TRON 2 5P5 7040.140-7M					26780	177	151	29047	159
I-TRON 2 5P5 7040.140-8M					30510	200	152	33197	181
I-TRON 2 5P5 7040.140-9M			34270	229	149	37346	204		
I-TRON 2 5P5 7040.140-10M			37930	254	149	41496	227		
I-TRON 2 5P5 7040.140-11M			41650	281	148	45645	249		
I-TRON 2 5P5 7040.140-12M			45260	306	147	49795	272		

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio.

*FLUSSO NOMINALE LED / POTENZA NOMINALE LED: Dati nominali estrapolati da datasheet costruttore LED.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: $\pm 7\%$. Tolleranza su potenza: $\pm 7\%$.

Tolleranza su potenza in versioni ZHAGA o con alimentatore D4i/SR: $\pm 10\%$.

Soddisfa i requisiti Dark Sky se dotato di LED con temperatura di colore di 3000K o inferiore.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

APPARECCHIO	OTTICA	CORRENTE LED (mA)	FLUSSO APPARECCHIO* (Tq=25°C, 3000K, lm)	POTENZA APPARECCHIO* (Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC, W)	EFFICIENZA APPARECCHIO (Tq=25°C, lm/W)	FLUSSO NOMINALE LED* (Tj=85°C, 3000K, lm)	POTENZA NOMINALE LED* (Tj=85°C, W)
I-TRON 2 5P5 7030.060-7M	STE-M STU-M STW SV	60	11750	74.4	157.9	12152	65.8
I-TRON 2 5P5 7030.060-8M			13450	86.5	155.4	13888	75.2
I-TRON 2 5P5 7030.060-9M			15110	95.9	157.5	15624	84.6
I-TRON 2 5P5 7030.060-10M			16790	107	156.9	17360	94
I-TRON 2 5P5 7030.060-11M			18460	120	153.8	19096	103
I-TRON 2 5P5 7030.060-12M			20130	131	153.6	20832	113
I-TRON 2 5P5 7030.100-7M		100	19100	125	152.8	19891	112
I-TRON 2 5P5 7030.100-8M			21830	142	153.7	22733	128
I-TRON 2 5P5 7030.100-9M			24530	160	153.3	25575	144
I-TRON 2 5P5 7030.100-10M			27240	178	153	28416	160
I-TRON 2 5P5 7030.100-11M			29940	199	150.4	31258	176
I-TRON 2 5P5 7030.100-12M			32600	217	150.2	34100	191
I-TRON 2 5P5 7030.140-7M	140	26050	177	147.1	27304	159	
I-TRON 2 5P5 7030.140-8M		29670	200	148.3	31205	181	
I-TRON 2 5P5 7030.140-9M		33320	229	145.5	35105	204	
I-TRON 2 5P5 7030.140-10M		36890	254	145.2	39006	227	
I-TRON 2 5P5 7030.140-11M		40500	281	144.1	42907	249	
I-TRON 2 5P5 7030.140-12M		44020	306	143.8	46807	272	
I-TRON 2 5P5 7030.060-7M	S05 S07 STA STE-S STU-S	60	11480	74.4	154.3	12152	65.8
I-TRON 2 5P5 7030.060-8M			13150	86.5	152	13888	75.2
I-TRON 2 5P5 7030.060-9M			14780	95.9	154.1	15624	84.6
I-TRON 2 5P5 7030.060-10M			16420	107	153.4	17360	94
I-TRON 2 5P5 7030.060-11M			18050	120	150.4	19096	103
I-TRON 2 5P5 7030.060-12M			19690	131	150.3	20832	113
I-TRON 2 5P5 7030.100-7M		100	18680	125	149.4	19891	112
I-TRON 2 5P5 7030.100-8M			21340	142	150.2	22733	128
I-TRON 2 5P5 7030.100-9M			23990	160	149.9	25575	144
I-TRON 2 5P5 7030.100-10M			26640	178	149.6	28416	160
I-TRON 2 5P5 7030.100-11M			29270	199	147	31258	176
I-TRON 2 5P5 7030.100-12M			31880	217	146.9	34100	191
I-TRON 2 5P5 7030.140-7M	140	25460	177	143.8	27304	159	
I-TRON 2 5P5 7030.140-8M		29010	200	145	31205	181	
I-TRON 2 5P5 7030.140-9M		32580	229	142.2	35105	204	
I-TRON 2 5P5 7030.140-10M		36070	254	142	39006	227	
I-TRON 2 5P5 7030.140-11M		39600	281	140.9	42907	249	
I-TRON 2 5P5 7030.140-12M		43030	306	140.6	46807	272	

APPARECCHIO	OTTICA	CORRENTE LED (mA)	FLUSSO APPARECCHIO* (Tq=25°C, 3000K, lm)	POTENZA APPARECCHIO* (Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC, W)	EFFICIENZA APPARECCHIO (Tq=25°C, lm/W)	FLUSSO NOMINALE LED* (Tj=85°C, 3000K, lm)	POTENZA NOMINALE LED* (Tj=85°C, W)	
I-TRON 2 5P5 7030.060-5M	OP-DX OP-SX	60	8130	53.4	152	8680	47	
I-TRON 2 5P5 7030.060-6M			9760	63.9	152	10416	56.4	
I-TRON 2 5P5 7030.060-7M			11350	74.4	152	12152	65.8	
I-TRON 2 5P5 7030.060-8M			12990	86.5	150	13888	75.2	
I-TRON 2 5P5 7030.060-9M			14610	95.9	152	15624	84.6	
I-TRON 2 5P5 7030.060-10M			16240	107	151	17360	94	
I-TRON 2 5P5 7030.060-11M			17850	120	148	19096	103	
I-TRON 2 5P5 7030.060-12M			19460	131	148	20832	113	
I-TRON 2 5P5 7030.100-5M			100	13150	88.6	148	14208	79.8
I-TRON 2 5P5 7030.100-6M				15760	106	148	17050	95.7
I-TRON 2 5P5 7030.100-7M				18460	125	147	19891	112
I-TRON 2 5P5 7030.100-8M				21090	142	148	22733	128
I-TRON 2 5P5 7030.100-9M		23720		160	148	25575	144	
I-TRON 2 5P5 7030.100-10M		26340		178	147	28416	160	
I-TRON 2 5P5 7030.100-11M		28940		199	145	31258	176	
I-TRON 2 5P5 7030.100-12M		31510		217	145	34100	191	
I-TRON 2 5P5 7030.140-5M		140		17830	125	142	19503	113
I-TRON 2 5P5 7030.140-6M				21320	150	142	23404	136
I-TRON 2 5P5 7030.140-7M				25170	177	142	27304	159
I-TRON 2 5P5 7030.140-8M				28680	200	143	31205	181
I-TRON 2 5P5 7030.140-9M			32210	229	140	35105	204	
I-TRON 2 5P5 7030.140-10M			35650	254	140	39006	227	
I-TRON 2 5P5 7030.140-11M			39150	281	139	42907	249	
I-TRON 2 5P5 7030.140-12M			42540	306	139	46807	272	

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio.

*FLUSSO NOMINALE LED / POTENZA NOMINALE LED: Dati nominali estrapolati da datasheet costruttore LED.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±7%.

Tolleranza su potenza in versioni ZHAGA o con alimentatore D4/SR: ±10%.

Soddisfa i requisiti Dark Sky se dotato di LED con temperatura di colore di 3000K o inferiore.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

APPARECCHIO	OTTICA	CORRENTE LED (mA)	FLUSSO APPARECCHIO* (Tq=25°C, 2700K, lm)	POTENZA APPARECCHIO* (Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC, W)	EFFICIENZA APPARECCHIO (Tq=25°C, lm/W)	FLUSSO NOMINALE LED* (Tj=85°C, 2700K, lm)	POTENZA NOMINALE LED* (Tj=85°C, W)
I-TRON 2 5P5 7027.060-7M	STE-M STU-M STW SV	60	11250	74.4	151.2	11635	65.8
I-TRON 2 5P5 7027.060-8M			12880	86.5	148.9	13297	75.2
I-TRON 2 5P5 7027.060-9M			14470	95.9	150.8	14959	84.6
I-TRON 2 5P5 7027.060-10M			16080	107	150.2	16622	94
I-TRON 2 5P5 7027.060-11M			17680	120	147.3	18284	103
I-TRON 2 5P5 7027.060-12M			19270	131	147	19946	113
I-TRON 2 5P5 7027.100-7M		100	18290	125	146.3	19045	112
I-TRON 2 5P5 7027.100-8M			20900	142	147.1	21766	128
I-TRON 2 5P5 7027.100-9M			23490	160	146.8	24486	144
I-TRON 2 5P5 7027.100-10M			26080	178	146.5	27207	160
I-TRON 2 5P5 7027.100-11M			28670	199	144	29928	176
I-TRON 2 5P5 7027.100-12M			31210	217	143.8	32648	191
I-TRON 2 5P5 7027.140-7M	140	24940	177	140.9	26142	159	
I-TRON 2 5P5 7027.140-8M		28400	200	142	29877	181	
I-TRON 2 5P5 7027.140-9M		31910	229	139.3	33612	204	
I-TRON 2 5P5 7027.140-10M		35320	254	139	37346	227	
I-TRON 2 5P5 7027.140-11M		38770	281	137.9	41081	249	
I-TRON 2 5P5 7027.140-12M		42150	306	137.7	44815	272	
I-TRON 2 5P5 7027.060-7M	S05 S07 STA STE-S STU-S	60	10990	74.4	147.7	11635	65.8
I-TRON 2 5P5 7027.060-8M			12590	86.5	145.5	13297	75.2
I-TRON 2 5P5 7027.060-9M			14150	95.9	147.5	14959	84.6
I-TRON 2 5P5 7027.060-10M			15720	107	146.9	16622	94
I-TRON 2 5P5 7027.060-11M			17280	120	144	18284	103
I-TRON 2 5P5 7027.060-12M			18850	131	143.8	19946	113
I-TRON 2 5P5 7027.100-7M		100	17880	125	143	19045	112
I-TRON 2 5P5 7027.100-8M			20430	142	143.8	21766	128
I-TRON 2 5P5 7027.100-9M			22970	160	143.5	24486	144
I-TRON 2 5P5 7027.100-10M			25510	178	143.3	27207	160
I-TRON 2 5P5 7027.100-11M			28030	199	140.8	29928	176
I-TRON 2 5P5 7027.100-12M			30520	217	140.6	32648	191
I-TRON 2 5P5 7027.140-7M	140	24380	177	137.7	26142	159	
I-TRON 2 5P5 7027.140-8M		27770	200	138.8	29877	181	
I-TRON 2 5P5 7027.140-9M		31190	229	136.2	33612	204	
I-TRON 2 5P5 7027.140-10M		34530	254	135.9	37346	227	
I-TRON 2 5P5 7027.140-11M		37920	281	134.9	41081	249	
I-TRON 2 5P5 7027.140-12M		41200	306	134.6	44815	272	

APPARECCHIO	OTTICA	CORRENTE LED (mA)	FLUSSO APPARECCHIO* (Tq=25°C, 2700K, lm)	POTENZA APPARECCHIO* (Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC, W)	EFFICIENZA APPARECCHIO (Tq=25°C, lm/W)	FLUSSO NOMINALE LED* (Tj=85°C, 2700K, lm)	POTENZA NOMINALE LED* (Tj=85°C, W)
I-TRON 2 5P5 7027.060-5M	OP-DX OP-SX	60	7780	53.4	145	8311	47
I-TRON 2 5P5 7027.060-6M			9340	63.9	146	9973	56.4
I-TRON 2 5P5 7027.060-7M			10870	74.4	146	11635	65.8
I-TRON 2 5P5 7027.060-8M			12440	86.5	143	13297	75.2
I-TRON 2 5P5 7027.060-9M			13990	95.9	145	14959	84.6
I-TRON 2 5P5 7027.060-10M			15550	107	145	16622	94
I-TRON 2 5P5 7027.060-11M		17090	120	142	18284	103	
I-TRON 2 5P5 7027.060-12M		18630	131	142	19946	113	
I-TRON 2 5P5 7027.100-5M		100	12590	88.6	142	13604	79.8
I-TRON 2 5P5 7027.100-6M			15090	106	142	16324	95.7
I-TRON 2 5P5 7027.100-7M			17680	125	141	19045	112
I-TRON 2 5P5 7027.100-8M			20200	142	142	21766	128
I-TRON 2 5P5 7027.100-9M			22710	160	141	24486	144
I-TRON 2 5P5 7027.100-10M			25220	178	141	27207	160
I-TRON 2 5P5 7027.100-11M		27710	199	139	29928	176	
I-TRON 2 5P5 7027.100-12M		30170	217	139	32648	191	
I-TRON 2 5P5 7027.140-5M		140	17070	125	136	18673	113
I-TRON 2 5P5 7027.140-6M			20410	150	136	22408	136
I-TRON 2 5P5 7027.140-7M			24100	177	136	26142	159
I-TRON 2 5P5 7027.140-8M			27460	200	137	29877	181
I-TRON 2 5P5 7027.140-9M			30840	229	134	33612	204
I-TRON 2 5P5 7027.140-10M			34140	254	134	37346	227
I-TRON 2 5P5 7027.140-11M		37490	281	133	41081	249	
I-TRON 2 5P5 7027.140-12M		40730	306	133	44815	272	

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio.

*FLUSSO NOMINALE LED / POTENZA NOMINALE LED: Dati nominali estrapolati da datasheet costruttore LED.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±7%.

Tolleranza su potenza in versioni ZHAGA o con alimentatore D4i/SR: ±10%.

Soddisfa i requisiti Dark Sky se dotato di LED con temperatura di colore di 3000K o inferiore.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

APPARECCHIO	OTTICA	CORRENTE LED (mA)	FLUSSO APPARECCHIO* (Tq=25°C, 2200K, lm)	POTENZA APPARECCHIO* (Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC, W)	EFFICIENZA APPARECCHIO (Tq=25°C, lm/W)	FLUSSO NOMINALE LED* (Tj=85°C, 2200K, lm)	POTENZA NOMINALE LED* (Tj=85°C, W)
I-TRON 2 5P5 7022.060-7M	STE-M STU-M STW SV	60	10120	74.4	136	10472	65.8
I-TRON 2 5P5 7022.060-8M			11590	86.5	133.9	11968	75.2
I-TRON 2 5P5 7022.060-9M			13020	95.9	135.7	13464	84.6
I-TRON 2 5P5 7022.060-10M			14470	107	135.2	14959	94
I-TRON 2 5P5 7022.060-11M			15910	120	132.5	16455	103
I-TRON 2 5P5 7022.060-12M			17350	131	132.4	17951	113
I-TRON 2 5P5 7022.100-7M		100	16460	125	131.6	17140	112
I-TRON 2 5P5 7022.100-8M			18810	142	132.4	19589	128
I-TRON 2 5P5 7022.100-9M			21140	160	132.1	22038	144
I-TRON 2 5P5 7022.100-10M			23470	178	131.8	24486	160
I-TRON 2 5P5 7022.100-11M			25800	199	129.6	26935	176
I-TRON 2 5P5 7022.100-12M			28090	217	129.4	29384	191
I-TRON 2 5P5 7022.140-7M	140	22450	177	126.8	23528	159	
I-TRON 2 5P5 7022.140-8M		25560	200	127.8	26889	181	
I-TRON 2 5P5 7022.140-9M		28710	229	125.3	30250	204	
I-TRON 2 5P5 7022.140-10M		31780	254	125.1	33612	227	
I-TRON 2 5P5 7022.140-11M		34890	281	124.1	36973	249	
I-TRON 2 5P5 7022.140-12M		37930	306	123.9	40334	272	
I-TRON 2 5P5 7022.060-7M	S05 S07 STA STE-S STU-S	60	9890	74.4	132.9	10472	65.8
I-TRON 2 5P5 7022.060-8M			11330	86.5	130.9	11968	75.2
I-TRON 2 5P5 7022.060-9M			12730	95.9	132.7	13464	84.6
I-TRON 2 5P5 7022.060-10M			14150	107	132.2	14959	94
I-TRON 2 5P5 7022.060-11M			15550	120	129.5	16455	103
I-TRON 2 5P5 7022.060-12M			16970	131	129.5	17951	113
I-TRON 2 5P5 7022.100-7M		100	16090	125	128.7	17140	112
I-TRON 2 5P5 7022.100-8M			18390	142	129.5	19589	128
I-TRON 2 5P5 7022.100-9M			20670	160	129.1	22038	144
I-TRON 2 5P5 7022.100-10M			22960	178	128.9	24486	160
I-TRON 2 5P5 7022.100-11M			25220	199	126.7	26935	176
I-TRON 2 5P5 7022.100-12M			27470	217	126.5	29384	191
I-TRON 2 5P5 7022.140-7M	140	21940	177	123.9	23528	159	
I-TRON 2 5P5 7022.140-8M		25000	200	125	26889	181	
I-TRON 2 5P5 7022.140-9M		28070	229	122.5	30250	204	
I-TRON 2 5P5 7022.140-10M		31080	254	122.3	33612	227	
I-TRON 2 5P5 7022.140-11M		34130	281	121.4	36973	249	
I-TRON 2 5P5 7022.140-12M		37080	306	121.1	40334	272	

APPARECCHIO	OTTICA	CORRENTE LED (mA)	FLUSSO APPARECCHIO* (Tq=25°C, 2200K, lm)	POTENZA APPARECCHIO* (Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC, W)	EFFICIENZA APPARECCHIO (Tq=25°C, lm/W)	FLUSSO NOMINALE LED* (Tj=85°C, 2200K, lm)	POTENZA NOMINALE LED* (Tj=85°C, W)	
I-TRON 2 5P5 7022.060-5M	OP-DX OP-SX	60	7000	53.4	131	7480	47	
I-TRON 2 5P5 7022.060-6M			8410	63.9	131	8976	56.4	
I-TRON 2 5P5 7022.060-7M			9780	74.4	131	10472	65.8	
I-TRON 2 5P5 7022.060-8M			11200	86.5	129	11968	75.2	
I-TRON 2 5P5 7022.060-9M			12590	95.9	131	13464	84.6	
I-TRON 2 5P5 7022.060-10M			13990	107	130	14959	94	
I-TRON 2 5P5 7022.060-11M			15380	120	128	16455	103	
I-TRON 2 5P5 7022.060-12M			16770	131	128	17951	113	
I-TRON 2 5P5 7022.100-5M			100	11330	88.6	127	12243	79.8
I-TRON 2 5P5 7022.100-6M				13580	106	128	14692	95.7
I-TRON 2 5P5 7022.100-7M				15910	125	127	17140	112
I-TRON 2 5P5 7022.100-8M				18180	142	128	19589	128
I-TRON 2 5P5 7022.100-9M		20440		160	127	22038	144	
I-TRON 2 5P5 7022.100-10M		22700		178	127	24486	160	
I-TRON 2 5P5 7022.100-11M		24940		199	125	26935	176	
I-TRON 2 5P5 7022.100-12M		27150		217	125	29384	191	
I-TRON 2 5P5 7022.140-5M		140		15370	125	122	16806	113
I-TRON 2 5P5 7022.140-6M				18370	150	122	20167	136
I-TRON 2 5P5 7022.140-7M				21690	177	122	23528	159
I-TRON 2 5P5 7022.140-8M				24710	200	123	26889	181
I-TRON 2 5P5 7022.140-9M			27760	229	121	30250	204	
I-TRON 2 5P5 7022.140-10M			30720	254	120	33612	227	
I-TRON 2 5P5 7022.140-11M			33740	281	120	36973	249	
I-TRON 2 5P5 7022.140-12M			36660	306	119	40334	272	

*FLUSSO APPARECCHIO / POTENZA APPARECCHIO: Dati nominali rilevati in laboratorio.

*FLUSSO NOMINALE LED / POTENZA NOMINALE LED: Dati nominali estrapolati da datasheet costruttore LED.

I valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali. Tolleranza su flusso: ±7%. Tolleranza su potenza: ±7%.

Tolleranza su potenza in versioni ZHAGA o con alimentatore D4i/SR: ±10%.

Soddisfa i requisiti Dark Sky se dotato di LED con temperatura di colore di 3000K o inferiore.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.