

ARMODUE

Riprogettato a LED per garantire performance estreme

*Converted to LED technology for
guarantee extreme performance*





La serie completa
The complete series

ARMODUE



ARMODUE MINI



Caratteristiche principali

Main Features

ARMODUE

Gruppo ottico Available Optics



STE-M/S



Ottica asimmetrica per illuminazione stradale extraurbana.
Asymmetrical optic for suburban street lighting.

STU-M/S



Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e ciclopedonale.
Asymmetrical optic for street, urban and cycle-path lighting.

STW



Ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe e urbane e extraurbane.
Asymmetrical optic for wide urban and suburban road lighting.

S05



Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e aree verdi.
Asymmetrical optic for street, urban and green areas lighting.

Classe di isolamento Insulation class



II, I

Grado di protezione Protection Degree



IP66 | IK08

Peso Weight

ARMODUE: 17 Kg
ARMODUE MINI: 12 Kg

Superficie esposta Exposed surface

ARMODUE | Laterale *side*: 0.11m² – Pianta *top*: 0.33m²
ARMODUE MINI | Laterale *side*: 0.08m² – Pianta *top*: 0.25m²

Montaggio Mounting

TP: montaggio testa-palo su pali Ø60mm
BR: montaggio a braccio su pali Ø60mm

TP: Post-top mounting on Ø60mm poles
BR: bracket mounting on Ø60mm poles

Inclinazione Tilt Angle

Testa palo *post-top*: 0° / 90°
Braccio *bracket*: 0° / 90°

Temperatura di esercizio Operating Temperature

-40°C / +35°C


Protezione sovratensioni Surge Protection

Fino a 10 kV
Up to 10 kV


Per i dati aggiornati consultare il sito AEC
For updated data please check on AEC website

Dimensioni
Dimensions

ARMODUE



ARMODUE MINI



Temperatura di colore
Color Temperature

CRI ≥ 70
4000K (3000K in opzione *optional*)

Sistemi di controllo
Lighting Control Systems

F DA DAC FLC 

Certificazioni
Certifications



Colori disponibili
Available Colors

Grafite 01
Graphite 01



Colori custom*
Custom colors



*Su richiesta
Upon request

Flussi e potenze
Luminous flux and power

